

Гарантийный обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года.

Производитель не несет ответственность по гарантии в случае:

- не соблюдения правил по установке;
- механических воздействий (изделия с механическими повреждениями, трещинами на корпусе внутри изделия, поврежденными разъемами и проводами);
- коррозии и воздействие на изделие различных жидкостей;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.

Гарантийный срок на услуги по инсталляции компонентов определяется сервисной организацией производящей данный вид услуг.

### Комплект поставки:

Предохранитель с колодкой	1 компл	Болты крепления розетки	3 компл
Блок согласования	1 шт	Ответвитель	6 шт
Розетка 7-ми контактная	1 шт	Кабельная стяжка	3 шт
Жгут электропроводов	1 компл	Инструкция	1 шт

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Телефон горячей линии тех.поддержки**  
**8 800 200 63 85**

Изготовлено ООО «УралАвтоДоп»



**Leader Plus**  
завод по производству фаркопов

# SM-3.0 v2

## РУКОВОДСТВО по установке и эксплуатации блока управления световой сигнализацией

Блок согласования SM-3.0 V2 выполнен с применением микроконтроллера.

Обладает следующими функциями:

- Автоматическое распознавание светодиодных, однокитевых и слаботочных ламп автомобиля;
- Автоматическое отключение парктроника;
- Автоматическое переключение индикации на лампы указателей поворота при неисправности ламп стоп сигнала;
- Отключение противотуманной фары автомобиля\*;
- Режим тестирования фар прицепа.

\*При включении задних противотуманных фар автомобиля одновременно включаются противотуманные фары на прицепе. В течении 6 сек. выключить противотуманные фары автомобиля, противотуманные фары прицепа останутся включенными. Для выключения противотуманных фар на прицепе необходимо снова включить и выключить противотуманные фары автомобиля (либо выключить габариты).

Максимальная нагрузка на один канал 70W.  
Максимальная суммарная нагрузка 190W.